



Termék katalógus

Hordozható elektromos autó töltők

A hordozható töltőt más néven Mode 2 töltőkábelnek is nevezik.
Alkalmas garázsban történő használatra, és lehetővé teszi, hogy útközben is feltöltsd az autód.

L E A D I N G T H E E V C H A R G I N G T O A B E T T E R W A Y



Hordozható elektromos autó töltő

Áramerősség állítható,
extra nagy színes kijelzővel (6–16 A)



BN21

Termék áttekintés

A BN21 egy többfunkciós, hordozható elektromosautó-töltő színes érintőkijelzővel. Könnyen kezelhető, lehetővé teszi a töltőáram beállítását, az időzített (késleltetett) töltést, valamint a töltési időtartam megadását. A töltési áram alapértelmezetten 6 A-ról indul a felhasználói biztonság érdekében.



Időzített töltés

Állítsd be a töltést úgy, hogy csúcsidőn kívül induljon el.



Áramerősség állítható

Könnyedén beállíthatod a töltési áramerősséget az elektromos hálózathoz igazítva.



Töltési idő beállítása

A töltési időt rugalmasan beállíthatod az utazási terveidhez igazítva.



BN21 Áramerősség állítható, extra nagy színes kijelzővel



Alulfeszültség
elleni védelem



Rövidzárlat
elleni védelem



Túlmelegedés
elleni védelem



Túlterhelés
elleni védelem



Rövidzárlat elleni
védelem



Villámvédelem



Testreszabható
csatlakozó



Type 1, Type 2, GB/T



TERMÉKELŐNYÖK

IDŐZÍTÉS: A töltési idő szabadon beállítható

INFORMATÍV: A 2,6 hüvelykes, extra nagy színes LCD kijelző egyértelműen mutatja a töltési állapotot

INTELLIGENS: A beépített intelligens chip automatikusan korrigálja a kisebb töltési hibákat

ROBUSZTUS: A készülékház ellenálló, akár egy jármű átgördülését is kibírja

VÍZÁLLÓ: Kiváló vízállóság, kültéri használatra is alkalmas

BN21 modell

Bemenet és kimenet

Bemeneti / kimeneti feszültség	100~250V AC
Bemeneti frekvencia	47~63Hz
Maximális kimeneti teljesítmény	3.6kW
Maximális kimeneti áram	16A, 1 fázis
Töltőcsatlakozó típusa	Type 1, Type 2, GB/T

Funkciók

LCD
LED visszajelző
RCD
Áramerősség állítás
Töltési idő beállítás
Időzített töltés

Működési környezet

Védettségi szint	IP66
Környezeti hőmérséklet	-25°C ~ +55°C (CE tanúsított tartomány)
Környezeti hőmérséklet	-25°C ~ +40°C (optimális hosszú távú működéshez)
Relatív páratartalom	5% ~ 95%, nem kondenzálódó
Maximális tengerszint feletti magasság	<2000 m
Hűtés	Természetes levegőhűtés
Készenléti fogyasztás	<8W

Tanúsítványok

Tanúsítványok	CE, RoHS
---------------	----------

Mechanikai adatok

Méret (H/Sz/M)	67 / 52 / 196 mm
Tömeg	1.75 kg